



## Rotating eye nut APAM

- Surub de ridicare cu inel, cu rulmenti cu bile, potrivit pentru rotatii continue – APAM / Grad 10
- Punct de prindere cu fixare prin insurubare.
- Punct de prindere pentru ridicarea sarcinilor potrivit pentru rotirea continua in sarcina in directia axiala de tragere.
- Factor de siguranta 4 in toate directiile de tractiune
- Proiectat, testat si certificat in conformitate cu directivele tehnice GS-MO 1504 – EN 1677
- Potrivit pentru ridicarea în condiții de siguranță, în conformitate cu Directiva Mașini 2006/42/CE
- Poate fi orietat la 360°
- Testat la 100% magnaflux
- Testat la 20.000 cicluri
- Ideal pentru rotire în sarcina
- Surub prizonier
- Acest dispozitiv este potrivit pentru rotire în sarcina doar la tractiune axiala; inelul de prindere poate fi utilizat în orice alta directie de tragere fara rotire (pentru sarcini vedeti tabelul de referinta)



### DATE TEHNICE

- Anchorage point for load lifting. Can be used with stud bolts and or threaded screws.
- Safety coefficient 4 in all loading directions
  - Designed, tested and certified in compliance with the technical directives GS-MO 1504 – EN 1677
  - Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
  - Adjustable under load
  - Tested at 100 % magnaflux
  - Tested at 20.000 stress cycles
  - Worm nut
  - Can be screwed on with a spanner
  - On the axial pull there can be variation of +/-5° with a 10% decrease in capacity
  - The threaded pivot must always be screwed on completely along the length of the nut



(Position which is in compliance with the safety coefficient 4 as per the related technical directives)

Do not use threaded pivots inferior to 10.9  
 Warning: the device is not suitable for rotation during loading

Pozitie care este in conformitate cu coeficientul de siguranta 4 cat si cu directivele tehnice asociate  
 Nu utilizati bolturi filetate inferioare de 10.9

Atentie: Acest dispozitiv nu este potrivit pentru rotire in timpul ridicarii.

### Maße / Measurements

Artikel Article	Abmessung DxL Size DxL	M-WLL	A	B	C	D	E	K	F	L	Ch	Gewicht ca. kg Weight approx.
31708022	M 8	0,30	44,5	8	10,0	29	32	45	21,5	23	13	0,17
31710022	M 10	0,40	44,5	8	10,0	29	32	45	21,5	23	14	0,20
31712022	M 12	0,75	53,5	11	11,0	34	44	56	26,5	27	16	0,39
31716022	M 16	1,50	59,5	13	14,5	39	56	65	30,5	29	21	0,69
31720022	M 20	2,50	67,0	14	17,0	42	58	70	33,0	34	26	0,71
31724022	M 24	3,20	80,0	18	19,0	52	73	88	40,0	40	30	1,70
31730022	M 30	4,50	101,0	22	27,0	62	80	106	51,0	50	36	2,44



Artikel Article	Abmessung DxL Size DxL	0° 1Strang Single leg	0° 2Stränge 2 legs	90° 1Strang Single leg	90° 2Stränge 2 legs	0°-45°	45°-60° 2Stränge 2 legs	Asym.	0°-45°	45°-60° 4Stränge 4 legs	Asym.	Drehmoment Tightening couple Nm
31708022	M 8	1	2	0,30	0,6	0,42	0,30	0,30	0,63	0,45	0,30	8
31710022	M 10	1	2	0,40	0,8	0,56	0,40	0,40	0,84	0,60	0,40	16
31712022	M 12	2	4	0,75	1,5	1,00	0,75	0,75	1,60	1,12	0,75	28
31716022	M 16	4	8	1,50	3,0	2,00	1,50	1,50	3,15	2,25	1,50	70
31720022	M 20	6	12	2,30	4,6	3,22	2,30	2,30	4,83	3,45	2,30	135
31724022	M 24	8	16	3,20	6,4	4,48	3,20	3,20	6,70	4,80	3,20	230
31730022	M 30	12	24	4,50	9,0	6,30	4,50	4,50	9,40	6,70	4,50	465

Total Race Impex SRL J40/20761/2006 , RO 19794573 , Bucuresti, sector 6 , Bulevardul Uverturii , nr.69A, cod:060933 Mobil:0728305610/ 0728305611 / 0728305612; fax: 0214301206;tel/fax :0314201202 E-mail:info@totalrace.ro;vanzari@totalrace.ro

Website:www.totalrace.ro , www.lanturideridicare.ro , www.chingimacarale.ro , www.benziambalare.ro , www.banadaancorare.rowww.lanturichingi.ro , www.carligemacarale.ro , www.echipamentemacara.ro , www.benebeton.ro , www.clestiridicare.ro .



Copyright © 2010 TOTAL RACE IMPEX SRL . Toate Drepturile Rezervate ® Designed by Ruxandra Ionescu